

# PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI TERRENI

SOFT

## TERRENI SENZA INCLUSIONI ROCCIOSE *GIARDINI*



**PRODOTTO ITR CONSIGLIATO:**  
BENNE "GENERAL PURPOSE" SENZA PARTICOLARI RINFORZI.  
LA CAPACITÀ POTREBBE ESSERE ANCHE SOVRADIMENSIONATA RISPETTO ALLA MACCHINA.

## TERRENI CON CONTENUTO DI ACQUA *LIMO, FANGO, TORBA*



**PRODOTTO ITR CONSIGLIATO:**  
IL MATERIALE CONTENENTE ACQUA È PIÙ PESANTE, QUINDI IL VOLUME DELLA BENNA DEVE ESSERE RIDOTTO PER NON SOVRACCARICARE LA MACCHINA.  
QUESTO TIPO DI TERRENO PUÒ INSERIRSI TRA IL DENTE E L'ADATTATORE CAUSANDO UN'USURA MARCATO SUL NASO DELL'ADATTATORE E SUL PERNO.

## TERRENI LEGGERI *SABBIA, GHIAIA FINE, TERRENI SABBIOSI (GRANO INFERIORE A Ø 60 mm)*



**PRODOTTO ITR CONSIGLIATO:**  
LA POSSIBILITÀ DI USARE PARTI CON PIÙ ALTA RESISTENZA ALL'USURA DEVE ESSERE VALUTATA IN TERMINI ECONOMICI.  
POTREBBERO ESSERE NECESSARIE LAME TRATTATE E PROTETTORI INTERDENTALI E DELLA BENNA.

## TERRENI MEDI *TERRENI SASSOSI, GHIAIA, SASSI (GRANO SUPERIORE A Ø 60 mm)*



**PRODOTTO ITR CONSIGLIATO:**  
È GIÀ NECESSARIO USARE PARTI CON MAGGIORE RESISTENZA ALL'USURA E PROTEGGERE LA BENNA CON APPOSITE PROTEZIONI ANTI-USURA.

## TERRENI MEDIAMENTE COESI *ARGILLA SABBIOSA, TERRENI SEDIMENTATI*



**PRODOTTO ITR CONSIGLIATO:**  
L'UTILIZZO DI DENTI A MAGGIORE PENETRAZIONE È CONSIGLIATA NEI LAVORI DI SCAVO.

## TERRENI ALTAMENTE COESI *ARGILLA DURA, TERRENI ALTAMENTE SABBIOSI, TERRENI CON ALTA PERCENTUALE SASSOSA (GRANI FINO Ø 200 mm)*



**PRODOTTO ITR CONSIGLIATO:**  
È NECESSARIO USARE PARTI CON MAGGIORE RESISTENZA ALL'USURA E PROTEGGERE LA BENNA.

## TERRENI SASSOSI *SASSI, ROCCIA FRIABILE (TERRENO DURISSIMO CON FORMAZIONI SASSOSE OLTRE Ø 200 mm)*



**PRODOTTO ITR CONSIGLIATO:**  
LA PENETRAZIONE È IMPORTANTE, PERCHÉ I DENTI DEVONO RAGGIUNGERE STRATI SUCCESSIVI DI ROCCIA PER ROMPERE IL MATERIALE.

## ROCCIA *ROCCIA*



**PRODOTTO ITR CONSIGLIATO:**  
IN QUESTO TIPO DI APPLICAZIONE, IL DENTE DEVE AVERE NECESSARIAMENTE CARATTERISTICHE DI PENETRAZIONE, RESISTENZA ALL'USURA E RESISTENZA ALL'IMPATTO.

HARD